

Прайс-лист на сельхозтехнику с 06.08.2019г. по 31.12.2019г.

КУЛЬТИВАТОР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДЛЯ СПЛОШНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ СЕРИИ БПК						
№ п/п	Наименование модели	Кол-во раб. органов	Рабочая ширина, м	Агрегатирование л.с./т.к.	Основные характеристики	Цена, руб.
1	БПК-4	21	4,2	80-110	Культиватор в базовой комплектации поставляется с S-образной стойкой 65 мм, лапой стрельчатой 230 мм, двумя рядами боронок пружинных и одинарным шлейф-катком.	520 432
2	БПК-6	31	6,0	120-150		1 035 560
3	БПК-8	41	8,0	150-200		1 231 447
4	БПК-10	49	10,0	от 250		1 494 209
5	БПК-12	65	12,0	от 320		1 643 059
6	БПК-10Т	65	10,0	250-320	Культиватор в базовой комплектации поставляется с S-образной стойкой 65 мм, лапой стрельчатой 230 мм, одним рядом боронок пружинных и одинарным кольчадым «U» - образным шлейф-катком.	3 018 505

ДВУХРЯДНЫЕ ДИСКОВЫЕ БОРОНЫ СЕРИИ БДМ

№ п/п	Наименование модели	Кол-во раб. органов	Рабочая ширина, м	Агрегатирование л.с./т.к.	Тип рамы	Характеристики	Цена, руб.
7	БДМ-1,8*2-ШКПП	12	1,6	50-60	Рама навесная, цельнорамная	ПП-опорный планчатый каток, с обслуживаемыми стойками, с дисками «DROP»	197 300
8	БДМ-2*2-ШКПП	14	1,9	60-70			230 216
9	БДМ-2,2*2-ШКПП	16	2,1	70-80			263 033
10	БДМ-2,4*2-ШКПП	18	2,4	70-90			296 542
11	БДМ-3*2-ШКПП	22	3,02	90-120			361 663
12	БДМ-4*2-ШКПП	30	3,96	120-150	Рама прицепная, модульная		493 249
13	БДМ-3*2П-ШКС	22	2,92	90-120		Опорный спиральный каток (квадрат), с обслуживаемыми стойками, с дисками «DROP»	653 007
14	БДМ-4*2П-ШКС	30	3,96	120-160			809 253
15	БДМ-5*2П-ШКС	38	5	150-190			935 250
16	БДМ-6*2П-ШКС	46	6	180-230			1 127 616
17	БДМ-6Б	44	5,6	180-230	Прицепная, секционная, с подъёмными крыльями «бабочка», транспортная ширина 2,5м	Необслуживаемая стуница на пружинной стойке, каток спирального типа с регулировкой глубины, диски «Ромашка» ф565мм	1 769 468
18	БДМ-4*2Б-ПК	30	3,86	120-160	Прицепная, секционная, с подъёмными крыльями «бабочка», транспортная ширина 2,5м	Опорный спиральный каток, с обслуживаемыми стойками, с дисками «DROP»	1 087 124
19	БДМ-5*2Б-ПК	38	4,9	150-190			1 358 905
20	БДМ-6*2Б-ПК	46	5,94	180-230			1 642 252
21	БДМ-682ПК-ШК С	46	6,0	180-230	Рама прицепная, секционная	Опорный спиральный каток, с обслуживаемыми стойками, с дисками «DROP»	1 279 522
22	БДМ-782ПК-ШК С	54	7,0	220-270			1 490 805
23	БДМ-8*2ПК-ШК С	62	8,0	250-310			1 685 575
24	БДМ-9*2ПК-ШК С	66	9,0	300-330			1 831 202

ТРЕХРЯДНЫЕ ДИСКОВЫЕ БОРОНЫ СЕРИИ БДМ

№ п/п	Наименование модели	Кол-во раб. органов	Рабочая ширина, м	Агрегатирование л.с./т.к.	Тип рамы	Характеристики	Цена, руб.
25	БДМ-3*3П-ШКС	32	3,4	130-160	Рама прицепная,	Опорный	806 820

26	БДМ-4*3П-ШКС	38	4,0	150-200	модульная	спиральный каток (квадрат), с обслуживаемыми стойками, с диском «ромашка». Стоимость с дисками «DROP» необходимо уточнять.	992 900
27	БДМ-5*3П-ШКС	50	5,4	180-220			1 113 842
28	БДМ-6*3П-ШКС	56	5,8	220-280			1 215 609
29	БДМ-7*3П-ШКС	68	7,0	280-320			1 350 772
30	БДМ-4*3Б-ПК	38	3,86	150-200	Прицепная, секционная, с подъёмными крыльями «бабочка», транспортная ширина 2,5м	Опорный спиральный каток, с обслуживаемыми стойками. Стоимость с дисками «DROP» необходимо уточнять.	1 249 036
31	БДМ-5*3Б-ПК	50	4,9	180-220			1 561 296
32	БДМ-6*3Б-ПК	56	5,94	220-280			1 873 555
33	БДМ-6*3ПК-ШКС	56	5,8	220-280			1 557 434
34	БДМ-7*3ПК-ШКС	68	7,0	280-320	Рама прицепная, секционная	Опорный спиральный каток (квадрат), с обслуживаемыми стойками, с диском «ромашка». Стоимость с дисками «DROP» необходимо уточнять.	1 852 188
35	БДМ-8*3ПК-ШКС	80	8,2	350-400			1 958 398
36	БДМ-9*3ПК-ШКС	86	9,2	от 430			2 080 528

ЧЕТЫРЕХРЯДНЫЕ ДИСКОВЫЕ БОРОНЫ СЕРИИ БДМ

№ п/п	Наименование модели	Кол-во раб. органов	Рабочая ширина, м	Агрегатирование л.с./т.к.	Тип рамы	Характеристики	Цена, руб.
37	БДМ-3*4П-ШКС	32	3,3	150-190	Рама прицепная, цельнорамная	Опорный спиральный каток (квадрат), с обслуживаемыми стойками, с диском «ромашка». Стоимость с дисками «DROP» необходимо уточнять.	791 471
38	БДМ-4*4П-ШКС	40	4,1	215-240			1 010 143
39	БДМ-5*4П-ШКС	48	4,9	260-300			1 109 194
40	БДМ-6*4П-ШКС	56	5,8	300-330			1 281 063

ЧЕТЫРЕХРЯДНЫЕ СЕКЦИОННЫЕ ДИСКОВЫЕ БОРОНЫ СЕРИИ БДМ

№ п/п	Наименование модели	Кол-во раб. органов	Рабочая ширина, м	Агрегатирование л.с./т.к.	Тип рамы	Характеристики	Цена, руб.
41	БДМ-5*4ПК-ШКС	52	5,2	280-300	Рама прицепная, секционная	Опорный спиральный каток (квадрат), с обслуживаемыми стойками, с диском «ромашка». Стоимость с дисками «DROP» необходимо уточнять.	1 476 631
42	БДМ-6*4ПК-ШКС	60	5,8	320-350			1 545 731
43	БДМ-7*4ПК-ШКС	72	7,2	360-400			1 881 537
44	БДМ-8*4ПК-ШКС	80	8,0	410-480			2 090 597
45	БДМ-9*4ПК-ШКС	88	8,8	от 480			2 299 656

ПЛУГИ ЧИЗЕЛНЫЕ СЕРИИ ПЧН

№ п/п	Наименование модели	Кол-во раб. органов	Рабочая ширина, м	Агрегатирование л.с./т.к.	Цена, руб.
46	ПЧН-2,3	4	2,3	150-200	483 443
47	ПЧН-3,2	6	3,2	250-300	582 884
48	ПЧН-4,5	8	4,5	350-400	688 127
49	ПЧ-6 с зубчатым катком	10	6,0	от 420	1 507 136

БОРОНА РОТАЦИОННО-ИГОЛЬЧАТАЯ

№ п/п	Наименование модели	Кол-во раб. органов	Рабочая ширина, м	Агрегатирование л.с./т.к.	Цена, руб.
50	БРИ-6	30	6	110-130	642-508

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ РОТАЦИОННЫЙ

№ п/п	Наименование модели	Кол-во раб. органов	Рабочая ширина, м	Агрегатирование л.с./т.к.	Цена, руб.
51	ИР-6	90	5,8	150-190/2-3	1 163 731

АГРЕГАТ ДИСКО-ЛАПОВЫЙ

№ п/п	Наименование модели	Кол-во раб. органов	Рабочая ширина, м	Агрегатирование л.с./т.к.	Цена, руб.
52	АДЛ-6	46 дисков/14 лап	5,94	350-400	3 212 542

ЛУЩИЛЬНИК ДИСКОВОЙ ЭЛАСТОМЕРНЫЙ

№ п/п	Наименование модели	Кол-во раб. органов	Рабочая ширина, м	Агрегатирование л.с./т.к.	Цена, руб.
53	ЛДЭ-6БЭ	46	5,75	250-310	1 750 937

ИМПОРТНАЯ ТЕХНИКА

1	Сеялка пропашная 8-ми рядная, 4м (IrTem, Турция)	В комплектацию входит анкерный сошник, транспортное устройство, гидравлические маркеры, прикатывающие колеса, контроль	110-120 л.с.		
2	Сеялка зерновая навесная шириной захвата 4 м. (IrTem, Турция)	Двухдисковый сошник, два колеса, из которых правое настроено на подачу семян, а левое на внесение удобрения	110-120 л.с.		
3	Сеялка пропашная 5,4 м (Ozduman Турция)	Двухдисковый сошник, двухсторонний гидравлический маркер, цепи, колеса размером 12,4*24, количество рядов регулируется	90-120 л.с.		
4	Плуг эксцентрический 4-х корпусный (Unlu, Турция)	Ширина захвата корпуса 35,6 см	85-90 л.с.		
5	Плуг гидравлический обратный 5-ти корпусный (Unlu, Турция)	Ширина захвата корпуса 40,6 см, расстояние между стойками – 95 см	180-200		
6	Плуг профильный 5-ти корпусный (Unlu, Турция)	Ширина захвата корпуса 40,6 см, расстояние между стойками – 91,5 см	120-150 л.с.		

С уважением, менеджер отдела продаж ООО "РостАгро" Кристина.

+7 922 535 7754

8 (3532) 22-90-91

Загородное шоссе, 41.

www.1rosagro.com,

229091@list.ru